



COMUNE DI LAVIS

settore tecnico - urbanistico



Attrezzature, apparecchiature ed arredi
per la Casa di Riposo a Lavis (TN)

PROGETTO ESECUTIVO - 2° lotto funzionale

| | | | | | |
|-----------|--------------------|---|-------|----------|-------------------------------|
| REVISIONI | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| DATA: | giugno 2008 | OGGETTO: | FILE: | REDATTO: | VISTO: |
| FILE: | ERA302_01104.PDF | ARREDI E ATTREZZATURE CUCINA ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI | | | NOTE: |
| REDATTO: | arch. R. BORDIGNON | | | | DOCUMENTO: ERA.3.02 |
| VISTO: | arch. R. BORDIGNON | | | | |



SINECO Engineering S.r.l.

SERVIZI INTEGRALI E COORDINATI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

I-38100 TRENTO Via Brennero, 322

tel. 0461.420986 fax. 0461.426420 e-mail: info@sineco.tn.it http://www.sineco.tn.it

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROV. DI TRENTO
dott.arch. RAFFAELE BORDIGNON
ISCRIZIONE ALBO N 944

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO |
|---------------------|---------------------------|
|---------------------|---------------------------|

Nr. 1 **SCAFFALI MAGAZZINO IN ACCIAIO INOX**

Art. 01 Fornitura, trasporto e montaggio di SCAFFALI MAGAZZINO IN ACCIAIO INOX 18/10, delle dimensioni di 0,50x2,00(h) ml, aventi nr. 4 ripiani rinforzati, regolabili in altezza, sistema di fissaggio autobloccante e piedini regolabili.

Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.

euro / m

Nr. 2 **BILICO PARETE RECLINABILE ELETTRONICO**

Art. 02 Fornitura, trasporto e montaggio di BILICO A PARETE RECLINABILE ELETTRONICO, da mm. 550x400 di spessore- portata Kg. 150, divisione gr. 50, piattaforma ribaltabile, pancia a due ganci, finitura completamente inox, visore elettronico LCD ad elevato contrasto e numeri alti mm. 23,5, tastiera impermeabile, lama automatica.

Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.

euro / cadauno

Nr. 3 **CARRELLI A PIANALE BASSO INOX 18/10 PER TRASPORTO MERCI**

Art. 03 Fornitura, trasporto e montaggio di CARRELLI A PIANALE BASSO INOX 18/10 PER TRASPORTO MERCI, da mm. 1100x700x1020 (h), pianale bordato e rinforzato da mm. 1000x600, portata Kg. 200, nr. 4 ruote girevoli diametro mm.125 di cui nr. 2 con freno.

Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.

euro / cadauno

Nr. 4 **CELLA PREFABBRICATA DIVISA A 2 SETTORI (pollame - pesce)**

Art. 04 Fornitura, trasporto e montaggio di CELLA PREFABBRICATA DIVISA IN 2 SETTORI, costituita da:

1) CELLA PREFABBRICATA PER POLLAME da mm.1400x1400x2060h.- capacità lt. 3170- temperatura da -2°C. + 8 °C.- pannelli zincoplastificati coibentati con poliuretano iniettato ad alta densità dello spessore di mm.70 – Privo di CFC – calpestio del pavimento in acciaio inox 18/10 – angoli interni raggiati, ricavati direttamente dalla lamiera – senza alcun profilo riportato- battiscopa in acciaio inox – porta da mm.700x1900h.- dotata di serratura a chiave sulla maniglia e sgancio di sicurezza per l'apertura dall'interno;

2) SCAFFALATURA IN ACCIAIO INOX 18/10, su due lati prof. mm.500x1650h.-a nr. 4 ripiani rinforzati- regolabili in altezza – istema di fissaggio autobloccante- piedini inox regolabili;

3) CELLA PREFABBRICATA PER PESCE , da mm.1400x1400x2060h.- capacità lt. 3170- Temperatura da -2°C.-4 °C.- pannelli zincoplastificati coibentati con poliuretano iniettato ad alta densità dello spessore di mm.70 – Privo di CFC – calpestio del pavimento in acciaio inox 18/10 – angoli interni raggiati, ricavati direttamente dalla lamiera – senza alcun profilo riportato- battiscopa in acciaio inox – porta da mm.700x1900h.- dotata di serratura a chiave sulla maniglia e sgancio di sicurezza per l'apertura dall'interno;

4) SCAFFALATURA IN ACCIAIO INOX 18/10, su due lati prof. mm.500x1650h.- a nr. 4 ripiani rinforzati, regolabili in altezza – sistema di fissaggio autobloccante- piedini inox regolabili.

Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.

euro / cadauno

Nr. 5 **CELLA PREFABBRICATA DIVISA A 2 SETTORI (lattiicini - carne fresca)**

Art. 05 Fornitura, trasporto e montaggio di CELLA PREFABBRICATA DIVISA IN 2 SETTORI, costituita da:

1) CELLA PREFABBRICATA PER LATTICINI da mm.1500x1400x2060h.- capacità lt. 3410- temperatura da +5°C. + 15°C.- pannelli zincoplastificati coibentati con poliuretano iniettato ad alta densità dello spessore di mm.70 – Privo di CFC – calpestio del pavimento in acciaio inox 18/10 – angoli interni raggiati, ricavati direttamente dalla lamiera – senza alcun profilo riportato- battiscopa in acciaio inox – porta da mm.700x1900h.- dotata di serratura a chiave sulla maniglia e sgancio di sicurezza per l'apertura dall'interno;

2) SCAFFALATURA IN ACCIAIO INOX 18/10, su due lati prof. mm.500x1650h.-a nr. 4 ripiani rinforzati- regolabili in altezza – istema di fissaggio autobloccante- piedini inox regolabili;

3) CELLA PREFABBRICATA PER CARNI FRESCHE, da mm.1500x1400x2060h.- capacità lt. 3410- Temperatura da -2°C.+8°C.- pannelli zincoplastificati coibentati con poliuretano iniettato ad alta densità dello spessore di mm.70 – Privo di CFC – calpestio del pavimento in acciaio inox 18/10 – angoli interni raggiati, ricavati direttamente dalla lamiera – senza alcun profilo riportato- battiscopa in acciaio inox – porta da mm.700x1900h.- dotata di serratura a chiave sulla maniglia e sgancio di sicurezza per l'apertura dall'interno;

4) SCAFFALATURA IN ACCIAIO INOX 18/10, su due lati prof. mm.500x1650h.- a nr. 4 ripiani rinforzati, regolabili in altezza – sistema di fissaggio autobloccante- piedini inox regolabili.

Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.

euro / cadauno

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO |
|---------------------|---------------------------|
|---------------------|---------------------------|

Nr. 6 **CELLA PREFABBRICATA A 1 SETTORE (surgelati)**

Art. 06 Fornitura, trasporto e montaggio di CELLA PREFABBRICATA AD 1 SETTORE, costituita da:

1) CELLA PREFABBRICATA PER SURGELATI da mm.1660x1660x2120h.- capacità lt. 4140- temperatura da -15°C. - 25°C.- pannelli zincoplastificati coibentati con poliuretano iniettato ad alta densità dello spessore di mm.100 – Privo di CFC – calpestio del pavimento in acciaio inox 18/10 – angoli interni raggiati, ricavati direttamente dalla lamiera – senza alcun profilo riportato- battiscopa in acciaio inox – porta da mm.700x1900h.- dotata di serratura a chiave sulla maniglia e sgancio di sicurezza per l'apertura dall'interno;

2) SCAFFALATURA IN ACCIAIO INOX 18/10, su due lati prof. mm.500x1650h.-a nr. 4 ripiani rinforzati- regolabili in altezza – istema di fissaggio autobloccante- piedini inox regolabili;

Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.

euro / cadauno

Nr. 7 **CELLA PREFABBRICATA A 1 SETTORE (orto/frutta)**

Art. 07 Fornitura, trasporto e montaggio di CELLA PREFABBRICATA AD 1 SETTORE, costituita da:

1) CELLA PREFABBRICATA PER ORTO/FRUTTA da mm.2460x1660x2120h.- capacità lt. 6400- temperatura da +5°C. + 15°C.- pannelli zincoplastificati coibentati con poliuretano iniettato ad alta densità dello spessore di mm.100 – Privo di CFC – calpestio del pavimento in acciaio inox 18/10 – angoli interni raggiati, ricavati direttamente dalla lamiera – senza alcun profilo riportato- battiscopa in acciaio inox – porta da mm.700x1900h.- dotata di serratura a chiave sulla maniglia e sgancio di sicurezza per l'apertura dall'interno;

2) SCAFFALATURA IN ACCIAIO INOX 18/10, su due lati prof. mm.500x1650h.-a nr. 4 ripiani rinforzati- regolabili in altezza – istema di fissaggio autobloccante- piedini inox regolabili;

Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.

euro / cadauno

Nr. 8 **SCAFFALI PER DEPOSITO TUBERI IN ACCIAIO INOX**

Art. 08 Fornitura, trasporto e montaggio di SCAFFALI DEPOSITO TUBERI IN ACCIAIO INOX 18/10, delle dimesioni di 0,50x2,00(h) ml, aventi nr. 4 ripiani rinforzati, regolabili in altezza, sistema di fissaggio autobloccante e piedini regolabili.

Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.

euro / m

Nr. 9 **ARMADIO FRIGO A DUE TEMPERATURE- PREDISPOSTO**

Art. 09 Fornitura, trasporto e montaggio di ARMADIO FRIGO A DUE TEMPERATURE- PREDISPOSTO, da mm.1420x800x2050h.- capacità lt. 700+700, temperature : 0°+10°C. e -15°C. - chiuso d a porte a battente- dotato di sbrinamento automatico con evaporazione della condensa – Dimensioni interne G.N. 2/1 – angoli interni arrotondati- illuminazione interna – serratura con chiave- termostato elettronico, programmabile- refrigerazione ventilata- rivestimento esterno in acciaio inox in acciaio inox aisi 304.

Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.

euro / cadauno

Nr. 10 **CEPPO BATTICARNE IN LEGNO DURO STAGIONATO**

Art. 10 Fornitura, trasporto e montaggio di CEPPO BATTICARNE IN LEGNO DURO STAGIONATO, da mm.400x700x870h.- ceppaia dello spessore di mm.200, montato su cavalletto, compreso VASCA DISINFEZIONE COLTELLI CON LAMPADA GERMICIDA da mm.400x150x450h.- costruzione in acciaio inox 18/10.

Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.

euro / cadauno

Nr. 11 **SYSTEMA PREPARAZIONE CARNI- INOX 18/10**

Art. 11 Fornitura, trasporto e montaggio di SYSTEMA PREPARAZIONE CARNI- INOX 18/10, da mm.2100x700x850h.- piano di lavoro bordato- vasca da mm.500x500x290h.- fronte vasca con ribaltina portacoltelli – nr. 2 taglieri in polietilene – foro scarico rifiuti- su supporto. Compreso e compensato SCHIENALE CON MENSOLA GRIGLIATA, CARRELLO PORTA/BACINELLE con nr. 6 bacinelle in acciaio inox 18/10 G.N. 1/1 h. 100, PATTUMIERA CARELLATA, GRUPPO MISCELATORE CON LEVA CLINICA, MONOFORO IN OTTONE CROMATO.

Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.

euro / cadauno

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO |
|---------------------|--|
| Nr. 12 Art. 12 | TAVOLO ARMADIATO AD ANGOLO Fornitura, trasporto e montaggio di TAVOLO ARMADIATO AD ANGOLO, da mm.1100x1100x700x850h.- piano di lavoro con alzatine posteriori-vano completo di ripiano intermedio, chiuso da una portina a battente tamburata, costruzione in acciaio inox 18/10. Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante. euro / cadauno |
| Nr. 13 Art. 13 | TAVOLO ARMADIATO CON CASSETTIERA Fornitura, trasporto e montaggio di TAVOLO ARMADIATO CON CASSETTIERA, da mm.600x700x850h.- piano di lavoro con alzatina posteriore con paratia laterale a Sx H. mm.400 tamburata (frapposta fra la lavorazione carni e pesce) – cassetteria avente nr. 3 cassetti G.N. 2/1, costruzione in acciaio inox 15/10. Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante. euro / cadauno |
| Nr. 14 Art. 14 | AFFETTATRICE UNIVERSALE – VERTICALE Fornitura, trasporto e montaggio di AFFETTATRICE UNIVERSALE – VERTICALE, da mm. 630x580x450h.- diametro lama mm.330- affilatoio incorporato- scocca in lega di alluminio anodizzato – carrello dotato di braccio autobloccante- trifase, sistemi di sicurezza conformi alle norme CE- motore trifase. Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante. euro / cadauno |
| Nr. 15 Art. 15 | ABBINATO GRATTUGIA-TRITACARNE Fornitura, trasporto e montaggio di ABBINATO GRATTUGIA-TRITACARNE, da mm. 200x300x530h.- trifase, di 1050 W.- grattugia in presa diretta in acciaio inox- gruppo macinazione in acciaio inox completamente smontabile, con piastre e coltelli autoaffilanti- sistemi di sicurezza conformi alle norme CE – motore trifase, potenza HP 1,2. Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante. euro / cadauno |
| Nr. 16 Art. 16 | TAVOLO REFRIGERATO PREDISPOSTO- DA INCASSO da mm.1500x700x850(h). Fornitura, trasporto e montaggio di TAVOLO REFRIGERATO PREDISPOSTO- DA INCASSO, da mm.1500x700x850h.- piano di lavoro – cella attrezzata con nr. 2 vani chiusi da portine a battente- Nr. 1 cassetteria con nr. 2 cassettoni- vano tecnico con pannello comandi elettronico HACCP – Temperatura da -2°C.+8°C., dotato di sbrinamento automatico con evaporazione della condensa, costruzione in acciaio inox 18/10. Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante. euro / cadauno |
| Nr. 17 Art. 17 | SISTEMA TAVOLI ARMADIATI DA INCASSO Fornitura, trasporto e montaggio di SISTEMA TAVOLI ARMADIATI DA INCASSO, costituito ds: 1) TAVOLO ARMADIATO DA INCASSO, da mm.1400x700x850h.- piano di lavoro (vedi descrizione a parte)- vano completo di ripiano intermedio, chiuso da portine scorrevoli tamburate, costruzione in acciaio inox 18/10; 2) TAVOLO ARMADIATO DA INCASSO, da mm.1500x700x850h.- piano di lavoro (vedi descrizione a parte)- vano completo di ripiano intermedio, chiuso da portine scorrevoli, tamburate, costruzione in acciaio inox 18/10. Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante. euro / cadauno |
| Nr. 18 Art. 18 | PIANO DI LAVORO - UNICO PEZZO CON BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI Fornitura, trasporto e montaggio di PIANO DI LAVORO REALIZZATO IN UN UNICO PEZZO CON BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI, da mm.2200x1400x40h.- paratia centrale da mm.1500x400h.- tamburata, frapposta fra le lavorazioni, carni e ortofrutta, costruzione in acciaio inox 18/10. Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante. euro / a corpo |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO |
|---------------------|--|
| Nr. 19 Art. 19 | TAVOLO REFRIGERATO ATTREZZATO CON VASCA Fornitura, trasporto e montaggio di TAVOLO REFRIGERATO ATTREZZATO CON VASCA, da mm.1755x700x850h.- piano di lavoro bordato, con alzatine posteriore e laterali a Sx e a Dx- vasca da mm.350x580x150h.- getti per l'autolavaggio del piano- falso-fondo forato scorrevole ed asportabile- tagliere in polietilene scorrevole ed asportabile – gruppo miscelatore con doccia estraibile, cella attrezzata con nr. 3 vani, chiusi da portine a battente- gruppo compressore incorporato, dotato di sbrinamento automatico con evaporazione della condensa – pannello comandi elettronico con controllo funzioni HACCP – temperatura da + 2°C.+4°C., costruzione in acciaio inox 18 /10. Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante. euro / cadauno |
| Nr. 20 Art. 20 | TAVOLO AD ARMADIO AD ANGOLO Fornitura, trasporto e montaggio di TAVOLO AD ARMADIO AD ANGOLO, da mm.1100+1100x700x850h.- piano di lavoro con alzatine posteriori- vano completo di ripiano intermedio, chiuso da una portina a battente, costruzione in acciaio inox 18/10. Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante. euro / cadauno |
| Nr. 21 Art. 21 | ARMADIO PENSILE IN ACCIAIO INOX 18/10 da mm.400x400x600(h). Fornitura, trasporto e montaggio di ARMADIO PENSILE IN ACCIAIO INOX 18/10, da mm.400x400x600h.- completo di ripiano intermedio, chiuso da una portina a battente, tamburata. Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante. euro / cadauno |
| Nr. 22 Art. 22 | ARMADIO PENSILE AD ANGOLO INOX 18/10 Fornitura, trasporto e montaggio di ARMADIO PENSILE AD ANGOLO INOX 18/10, da mm.700+700x400x600h.- completo di ripiano intermedio, chiuso da una portina a battente tamburata. Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante. euro / cadauno |
| Nr. 23 Art. 23 | ARMADIO PENSILE IN ACCIAIO INOX 18/10, da mm.1200x400x600(h). Fornitura, trasporto e montaggio di ARMADIO PENSILE IN ACCIAIO INOX 18/10, da mm.1200x400x600- completo di ripiano intermedio, chiuso da portine scorrevoli, tamburate Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante. euro / cadauno |
| Nr. 24 Art. 24 | ARMADIO PENSILE IN ACCIAIO INOX 18/10, da mm.1200x400x600(h). Fornitura, trasporto e montaggio di ARMADIO PENSILE IN ACCIAIO INOX 18/10, da mm.1200x400x600- completo di ripiano intermedio, chiuso da portine scorrevoli, tamburate Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante. euro / cadauno |
| Nr. 25 Art. 25 | TAVOLO DA LAVORO ATTREZZATO Fornitura, trasporto e montaggio di TAVOLO DA LAVORO ATTREZZATO. da mm.2100x700x850h.- piano di lavoro con alzatine posteriore- con paratia laterale a Dx H. mm.400 (frapposta fra la preparazione verdure e la preparazione del pesce)- su supporto, completo di telaio inferiore- Nr. 1 cassettiera avente nr. 3 cassette G.N. 1/1, costruzione in acciaio inox 18/10. Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante. euro / cadauno |
| Nr. 26 Art. 26 | KIT ACCESSORI PREPARAZIONE VERDURE Fornitura, trasporto e montaggio di KIT ACCESSORI PREPARAZIONE VERDURE, costituito da: 1) nr. 1 TAGLIERE IN POLIETILENE – da mm.400x680; 2) nr. 2 CARRELLI PORTA-BACINELLE INOX 18/10; 3) nr. 12 BACINELLE G.N. 1/1 H. 100 IN POLICARBONATO; COMMITTENTE: Comune di Lavis |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO |
|---------------------|---------------------------|
|---------------------|---------------------------|

4) nr. 1 PATTUMIERA CARELLATA INOX 18/10, capacità lt. 70 – con apertura coperchio a pedale.

Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.

euro / a corpo

Nr. 27 MACCHINA TAGLIAVERDURE

Art. 27 Fornitura, trasporto e montaggio di MACCHINA TAGLIAVERDURE, trifase, potenza W. 515/ HP 0,70- mm.280x510x510, con disco espulsore-pulsantiera elettronica, costruzione in acciaio inox.
Compreso e compensato DISCO FETTE da mm. 2, DISCO FETTE da mm. 5 lama falcata, DISCO JULIENNE da mm. 2, DISCO FETTE da mm. 10 abbinato a stampo cubetti da mm.10x10.

Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.

euro / cadauno

Nr. 28 PELAPATATE A COLONNA

Art. 28 Fornitura, trasporto e montaggio di PELAPATATE A COLONNA, da mm. diam 530x1200h.- capacità Kg. 8 – bocca di scarico tuberi direttamente in vasca a mm.850 da terra – motore trifase, potenza HP 0,70, completa di filtro di scarico inox.

Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.

euro / cadauno

Nr. 29 LAVATOIO PER VERDURE ATTREZZATO

Art. 29 Fornitura, trasporto e montaggio di LAVATOIO PER VERDURE ATTREZZATO, da mm.1800x700x850h.- nr. 2 vasche da mm.500x500x290h.- attrezzato con falsifondi e filtri troppo-pieno – gocciolatoio a Sx.- alzatine posteriore e laterale Sx.- su supporto, completo di ripiano inferiore, costruzione in acciaio inox 18/10.

Compreso e compensato GRUPPO MISCELATORE CON LEVA CLINICA, monoforo in ottone cromato.

Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.

euro / cadauno

Nr. 30 MENSOLA GRIGLIATA IN ACCIAIO INOX 18/10

Art. 30 Fornitura, trasporto e montaggio di MENSOLA GRIGLIATA IN ACCIAIO INOX 18/10, da mm.1800x400 – completa di supporti.

Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.

euro / cadauno

Nr. 31 MACCHINA LAVAVERDURE CON CENTRIFUGA

Art. 31 Fornitura, trasporto e montaggio di MACCHINA LAVAVERDURE CON CENTRIFUGA, da mm1000x600x850- vasca di lavaggio in acciaio inox lucido forato, con le seguenti caratteristiche:

- capacità lt. 85;
- capacità di lavaggio in foglie: Kg. 4;
- capacità di lavaggio verdura pesante: Kg. 15;
- tempo di lavaggio: 2 – 3 minuti.

Dispositivo di regolazione della velocità di lavaggio, centrifuga verdure dotata di coperchio con microinterruttore di sicurezza – capacità per ciclo Kg. 1 – tempo di asciugatura 1 minuto –

Assorbimento totale Kw. 1,00, costruzione in acciaio inox 18/10.

Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.

euro / cadauno

Nr. 32 SISTEMA TAVOLI PREPARAZIONE PRIMI PIATTI

Art. 32 Fornitura, trasporto e montaggio di SISTEMA TAVOLI PREPARAZIONE PRIMI PIATTI, costituito da:

1) TAVOLO REFRIGERATO PREDISPOSTO DA INCASSO, da mm.1870x700x850h.- cella attrezzata con nr. 3 vani chiusi da portine a battente e nr. 1 cassettiera con nr. 2 cassette - vano tecnico con pannello comandi elettronico HACCP- dotato di sbrinamento automatico, con evaporazione della condensa – temperatura da -2°C. +8, costruzione in acciaio inox 18/10.

2) TAVOLO ARMADIATO ATTREZZATO DA INCASSO, da mm.800x700x850h.- avente nr. 1 vano completo di ripiano intermedio, chiuso da una portina a battente- nr. 1 cassettiera con nr. 3 cassette G.N. 1/1, costruzione in acciaio inox 18/10.

Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti,

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO |
|---------------------|--|
| | <p>ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p style="text-align: right;">euro / cadauno</p> |
| Nr. 33 Art. 33 | <p>PIANO DI LAVORO IN GRANITO SOPRA SISTEMA TAVOLI PREPARAZIONE PRIMI PIATTI Fornitura, trasporto e montaggio di PIANO DI LAVORO IN GRANITO, da posizionare sopra sistema tavoli preparazione primi piatti, da mm.2700x700x40 di spessore con bordi e spigoli arrotondati. Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p style="text-align: right;">euro / a corpo</p> |
| Nr. 34 Art. 34 | <p>BILANCIA DA BANCO ROTATIVA AUTOMATICA A GIRI MULTIPLI Fornitura, trasporto e montaggio di BILANCIA DA BANCO ROTATIVA AUTOMATICA A GIRI MULTIPLI, da m.240x500x710h.- portata Kg. 5 – doppio quadrante di lettura – testata orientabile – finitura inox - piatto inox. Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p style="text-align: right;">euro / cadauno</p> |
| Nr. 35 Art. 35 | <p>LAVATOIO-LAVAMANI ARMADIATO Fornitura, trasporto e montaggio di LAVATOIO-LAVAMANI ARMADIATO, da mm.500x500x850h.- su base armadiata, chiusa da una portina a battente, tamburata- gruppo miscelatore con comando a pedale, costruzione in acciaio inox 18/10. Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p style="text-align: right;">euro / cadauno</p> |
| Nr. 36 Art. 36 | <p>TAVOLO DA LAVORO ARMADIATO CON VASCA Fornitura, trasporto e montaggio di TAVOLO DA LAVORO ARMADIATO CON VASCA, da mm.2100x700x850h.- piano di lavoro con alzatine posteriore – vasca da mm.500x500x290h.- con preinvaso – vano attrezzato con sottovasca chiuso da una portina a battente, tamburata- vano successivo completo di ripiano intermedio, chiuso da portine scorrevoli, tamburate- nr. 1 cassettera avente nr. 3 cassetti G.N. 1/1, costruzione in acciaio inox 18/10. Compreso e compensato GRUPPO MISCELATORE CON LEVA CLINICA MONOFORO IN OTTONE CROMATO. Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p style="text-align: right;">euro / cadauno</p> |
| Nr. 37 Art. 37 | <p>TAVOLO REFRIGERATO PREDISPOSTO da mm.1870x700x850(h). Fornitura, trasporto e montaggio di TAVOLO REFRIGERATO PREDISPOSTO, da mm.1870x700x850h.- piano di lavoro con alzatina posteriore- cella attrezzata con nr. 3 vani chiusi da portine a battente- nr. 1 cassettera con nr. 2 cassette- vano tecnico con pannello comandi elettronico HACCP – dotato di sbrinatorio automatico con evaporazione della condensa – temperatura da -2°C.+8°C. , costruzione in acciaio inox 18/10. Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p style="text-align: right;">euro / cadauno</p> |
| Nr. 38 Art. 38 | <p>ARMADIO PENSILE IN ACCIAIO INOX 18/10 da mm.1200x400x600(h). Fornitura, trasporto e montaggio di ARMADIO PENSILE IN ACCIAIO INOX 18/10, da mm.1200x400x600h.- completo di ripiano intermedio, chiuso da portine scorrevoli, tamburate, costruzione in acciaio inox 18/10. Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p style="text-align: right;">euro / cadauno</p> |
| Nr. 39 Art. 39 | <p>BILANCIA DA BANCO ROTATIVA AUTOMATICA A GIRI MULTIPLI Fornitura, trasporto e montaggio di BILANCIA DA BANCO ROTATIVA AUTOMATICA A GIRI MULTIPLI, da m.240x500x710h.- portata Kg. 5 – doppio quadrante di lettura – testata orientabile – finitura inox - piatto inox. Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p style="text-align: right;">euro / cadauno</p> |
| Nr. 40 Art. 40 | <p>OMOGENEIZZATORE- EMULSIONATORE Fornitura, trasporto e montaggio di OMOGENEIZZATORE- EMULSIONATORE, da mm.280x380x520h.- alimentazione monofase 2 HP – 1,5 Kw.-</p> |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO |
|---------------------|---|
| | <p>velocità variabile da 300 a 3000 giri/min. e comando ad impulsi – vasca inox estraibile da lt. 6,5 – capacità massima liquidi lt. 4,5-corpo macchina in pressofusione.</p> <p>In dotazione: contropala, maschiatrice, coltelli, coperchio completo di raschiatore.</p> <p>Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p style="text-align: right;">euro / cadauno</p> |
| Nr. 41 Art. 41 | <p>TAVOLO ARMADIATO da mm.1800x700x850(h).</p> <p>Fornitura, trasporto e montaggio di TAVOLO ARMADIATO, da mm.1800x700x850h.- piano di lavoro con alzatine posteriore e laterale Sx.- vano completo di ripiano intermedio, chiuso da portine scorrevoli tamburate, costruzione in acciaio inox 18/10.</p> <p>Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p style="text-align: right;">euro / cadauno</p> |
| Nr. 42 Art. 42 | <p>FORNO MISTO COMBINATO A GAS</p> <p>Fornitura, trasporto e montaggio di FORNO MISTO COMBINATO A GAS, da mm.1069x971x1740- compreso supporto- capacità di carico nr. 10 teglie G.N. 2/1 da mm.530x650- riscaldamento a gas potenza Kw. 32 – 230 V. – generatore vapore incorporato.</p> <p>Funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- pannello comandi elettronico- digitale- programmabile;- cottura a vapore da 30°C. a 130°C.;- cottura a calore secco da 30°C. A 300°C.;- cottura combinata calore umido + secco da 30°C. a 300°C.- Clima Plus-Control,- nr. 5 velocità dell'aria;- programmazione di processi di cottura speciali;- Clean Jet sistema di lavaggio automatico;- Clac Diagnosi Sistem;- sensore della temperatura al nucleo in 6 punti;- doccia manuale con dispositivo di ritiro automatico;- interfaccia USB;- spigoli della camera di cottura, arrotondati;- arresto ventola. <p>Costruzione in acciaio inox 18/10.</p> <p>Compreso e compensato SUPPORTO FORNO COMPLETO DI STRUTTURA PORTA-TEGLIE.</p> <p>Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p style="text-align: right;">euro / cadauno</p> |
| Nr. 43 Art. 43 | <p>ELEMENTO NEUTRO CON VANO TECNICO da mm.1800x400x850(h).</p> <p>Fornitura, trasporto e montaggio di ELEMENTO NEUTRO CON VANO TECNICO, da mm.1800x400x850h.- piano di lavoro rinforzato con bordi alineati con gli elementi di cottura- su base armadiata con ripiano intermedio- telaio inferiore atto a consentire il passaggio delle connessioni idrauliche- chiuso da portine scorrevoli tamburate, costruzione in acciaio inox 18/10.</p> <p>Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p style="text-align: right;">euro / cadauno</p> |
| Nr. 44 Art. 44 | <p>CUOCIPASTA A GAS CON NR. 2 VASCHE INDIPENDENTI</p> <p>Fornitura, trasporto e montaggio di CUOCIPASTA A GAS CON NR. 2 VASCHE INDIPENDENTI, da mm.800x900x850h.- capacità vasche lt.40+40 – corredate di nr. 3+3 cestelli di cottura – nr. 2 coperchi per dette- su base armadiata, chiusa da portine a battente tamburate- carico-scarico e troppo-pieno- bruciatori a gas tubolari della potenzialità di 28500 Kcah.- (Kw. 33), costruzione in acciaio inox 18/10.</p> <p>Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p style="text-align: right;">euro / cadauno</p> |
| Nr. 45 Art. 45 | <p>ELEMENTO NEUTRO CON VANO TECNICO da mm.400x900x850(h).</p> <p>Fornitura, trasporto e montaggio di ELEMENTO NEUTRO CON VANO TECNICO, da mm.400x900x850h.- piano di lavoro rinforzato - nr. 1 cassetto posto sotto il piano- su base armadiata, chiusa da una portina a battente, tamburata, costruzione in acciaio inox 18/10.</p> <p>Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p style="text-align: right;">euro / cadauno</p> |
| Nr. 46 Art. 46 | <p>CUCINA A GAS da mm.800x900x850(h).</p> <p>Fornitura, trasporto e montaggio di CUCINA A GAS, da mm.800x900x850h.- piano di cottura avente nr. 4 fuochi in sicurezza, corredati di accensione elettrica- bacinelle raccogli-liquidi autopulenti, corredate di scarico- su base armadiata a giorno, costruzione in acciaio inox 18/10 - max. potenzialità 19000 Kcal/h.- Kw. 22.</p> |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO |
|---------------------|---|
| | <p>Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p style="text-align: right;">euro / cadauno</p> |
| Nr. 47 Art. 47 | <p>CUCINA A GAS TUTTOPIASTRA Fornitura, trasporto e montaggio di CUCINA A GAS TUTTOPIASTRA, da mm.800x900x850h.- piano di cottura avente nr. 2 semipiastre e nr. 1 cerchiata in ghisa radiante – bruciatore centrale a doppia corona della potenzialità di 9050 Kcal/h. (Kw. 10,5)- su base armadiata calda, corredata di guide reggi-teglie G.N. 1/1, termostata- monofase, max. assorbimento Kw. 1400 W., costruzione in acciaio inox 18/10.</p> <p>Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p style="text-align: right;">euro / cadauno</p> |
| Nr. 48 Art. 48 | <p>FRY TOP A GAS Fornitura, trasporto e montaggio di FRY TOP A GAS, da mm.800x900x850h.- piastra di cottura liscia al cromoduro, termostata- bruciatori tubolari in sicurezza della potenzialità di 13800 Kcal/h. (Kw.16) dotati di accensione automatica piezo- su base armadiata, chiusa da portine a battente, tamburate, costruzione in acciaio inox 18/10.</p> <p>Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p style="text-align: right;">euro / cadauno</p> |
| Nr. 49 Art. 49 | <p>BRASIERA ROVESCIBILE A GAS Fornitura, trasporto e montaggio di BRASIERA ROVESCIBILE A GAS, da mm.800x900x850h.- vasca in acciaio inox con fondo inox di grosso spessore- coperchio bilanciato a doppia parete- bruciatori tubolari in sicurezza, della potenzialità di 17680 Kcal/h. (Kw.20,5) - dotati di accensione elettrica, termostatati- basculamento motorizzato - (200 W.) , montata su base armadiata, costruzione inox 18/10.</p> <p>Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p style="text-align: right;">euro / cadauno</p> |
| Nr. 50 Art. 50 | <p>CUCINA A GAS da mm.1200x900x850(h). Fornitura, trasporto e montaggio di CUCINA A GAS, da mm.1200x900x850h.- piano di cottura avente nr. 6 fuochi in sicurezza della potenzialità di 37760 Kcal/h. (Kw. 43,8)- corredata di accensione automatica, elettrica- bacinelle raccogli-liquidi autopulenti, corredate di scarico- su base armadiata a giorno, costruzione in acciaio inox 18/10.</p> <p>Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p style="text-align: right;">euro / cadauno</p> |
| Nr. 51 Art. 51 | <p>ELEMENTI NEUTRI CONTRAPPOSTI da mm.400x900+900x850(h). Fornitura, trasporto e montaggio di ELEMENTI NEUTRI CONTRAPPOSTI, da mm.400x900+900x850h.- piani di lavoro rinforzati – nr. 2 cassette posti sotto il piano –su basi armadiate, chiuse da portine a battente a battente, costruzione in acciaio inox 18/10.</p> <p>Compreso e compensato COLONNINA EROGAZIONE ACQUA ORIENTABILE.</p> <p>Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p style="text-align: right;">euro / cadauno</p> |
| Nr. 52 Art. 52 | <p>ABBATTITORE-SURGELATORE RAPIDO DELLA TEMPERATURA Fornitura, trasporto e montaggio di ABBATTITORE-SURGELATORE RAPIDO DELLA TEMPERATURA, da mm.755x800x1415h.- capacità fino a 10 teglie G.N. 1/1.</p> <p>Produzione : da + 90°C. a + 3°C.: Kg. 27 di prodotto; da + 90°C. a -18°C.: Kg. 20 di prodotto; sonda di controllo temperatura al cuore del prodotto- gruppo compressore incorporato, dotato di sbrinamento automatico, con evaporazione della condensa, costruzione in acciaio inox 18/10.</p> <p>Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p style="text-align: right;">euro / cadauno</p> |
| Nr. 53 Art. 53 | <p>CELLA PREFABBRICATA AD ANGOLO Fornitura, trasporto e montaggio di CELLA PREFABBRICATA AD ANGOLO PER CONSERVAZIONE CIBI PRECUCINATI-REFRIGERATI, costituita da:</p> |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO |
|---------------------|---|
| | <p>1) CELLA PREFABBRICATA, da mm.1500+1500x700x2060h.- capacità lt. 3000 – temperatura da -2°C. + 8 °C.- pannelli zincoplastificati dello spessore di mm.70, coibentati con poliuretano iniettato ad alta densità, calpestio in acciaio inox 18/10;</p> <p>2) SCAFFALI IN ACCIAIO INOX 18/10, su due lati a nr. 4 ripiani prof. mm.500x1650h.- rinforzati, regolabili in altezza – sistema di fissaggio autobloccante- piedini inox, regolabili.</p> <p>Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p>euro / cadauno</p> |
| Nr. 54 Art. 54 | <p>TAVOLO DA LAVORO da mm.1500x700x850(h). Fornitura, trasporto e montaggio di TAVOLO DA LAVORO, da mm.1500x700x850h.- piano di lavoro con alzatine posteriore e laterali a Dx. e a Sx.- su supporto completo di ripiano inferiore, costruzione in acciaio inox 18/10.</p> <p>Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p>euro / cadauno</p> |
| Nr. 55 Art. 55 | <p>TAVOLO DA LAVORO da mm.1800x700x850(h). Fornitura, trasporto e montaggio di TAVOLO DA LAVORO, da mm.1800x700x850h.- piano di lavoro con alzatine posteriore e laterale a Sx.- su supporto completo di ripiano inferiore, costruzione in acciaio inox 18/10.</p> <p>Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p>euro / cadauno</p> |
| Nr. 56 Art. 56 | <p>MACCHINA PER IL SOTTOVUOTO A CAMPANA DA TAVOLO Fornitura, trasporto e montaggio di MACCHINA PER IL SOTTOVUOTO A CAMPANA DA TAVOLO, da mm.550x550x480h.- dimensioni camera mm.466x470x205h.- barra saldante mm.450 – pompa vuoto 16 m3/h.- pannello comandi elettronico, costruzione in acciaio inox 18/10.</p> <p>Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p>euro / cadauno</p> |
| Nr. 57 Art. 57 | <p>PATTUMIERA CARELLATA IN ACCIAIO INOX 18/10 STANDARD – CAPACITA' lt. 70 Fornitura, trasporto e montaggio di PATTUMIERA CARELLATA IN ACCIAIO INOX 18/10 STANDARD – capacità lt. 70, diametro mm.400x700h.</p> <p>Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p>euro / cadauno</p> |
| Nr. 58 Art. 58 | <p>TAVOLO DA LAVORO da mm.1600x700x850(h). Fornitura, trasporto e montaggio di TAVOLO DA LAVORO, da mm.1600x700x850h.- piano di lavoro con alzatine posteriore e laterali a Sx.- su supporto completo di ripiano inferiore, costruzione in acciaio inox 18/10.</p> <p>Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p>euro / cadauno</p> |
| Nr. 59 Art. 59 | <p>VASCA DI AMMOLLO E LAVAGGIO PENTOLE Fornitura, trasporto e montaggio di VASCA DI AMMOLLO E LAVAGGIO PENTOLE, da mm.1900x700x850h.- con alzatine posteriore e laterale a Sx.- vasca da mm.1160x500x400h.- con griglione di appoggio scorrevole ed estraibile + gocciolatoio- su supporto, carenato frontalmente, costruzione in acciaio inox 18/10.</p> <p>Compreso e compensato GRUPPO MISCELATORE COPN DOCCIA ESTRAIBILE.</p> <p>Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p>euro / cadauno</p> |
| Nr. 60 Art. 60 | <p>POSA IN OPERA DI MACCHINA LAVAPENTOLE ED OGGETTI ESISTENTE Trasporto, montaggio, pulizia, sistemazione e tagliando di MACCHINA LAVAPENTOLE ED OGGETTI, esistente nelle aree di proprietà della Casa di Riposo, marca Professional Line modello LP 65-65 da mm.840x950x1950h.</p> <p>Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto dal luogo di stoccaggio fino alla cucine e quindi al posto previsto in progetto, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni</p> |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO |
|---------------------|---------------------------|
|---------------------|---------------------------|

necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.

euro / a corpo

Nr. 61 **ARMADIO DEPOSITO PENTOLE**

Art. 61 Fornitura, trasporto e montaggio di ARMADIO DEPOSITO PENTOLE, da mm.1600x700x2000h.- avente nr. 4 ripiani intermedi, grigliati + uno di fondo, chiuso da nr. 2 porte scorrevoli tamburate, costruzione in acciaio inox 18/10.
Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.

euro / cadauno

Nr. 62 **CARRELLI DI SERVIZIO TIPO PESANTE**

Art. 62 Fornitura, trasporto e montaggio di CARRELLI DI SERVIZIO TIPO PESANTE, da mm.1100x700x900h.- nr.2 ripiani bordati e rinforzati- struttura tubolare – nr. 4 ruote piroettanti di cui nr. 2 con freno, costruzione in acciaio inox 18/10.
Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.

euro / cadauno

Nr. 63 **CENTRALE FRIGORIFERA CON INVERTER ELETTRONICO DIXEL- CON RECUPERO CALORE**

Art. 63 Fornitura, trasporto e montaggio di CENTRALE FRIGORIFERA CON INVERTER ELETTRONICO DIXEL- CON RECUPERO CALORE, costituita da:

- a) nr. 1 BOLLITORE RECUPERO CALORE CAP. 1000 lt.- teflonato, isolato con poliuretano morbido;
b) nr. 7 IMPIANTI COMPLETI CELLE FRIGORIFERE;
c) nr. 6 IMPIANTI COMPLETI PER TAVOLI REFRIGERATI E ARMADI FRIGORIFERI;
d) nr. 1 TELEGESTIONE "DIXEL" REMOTA, per controllo temperature e registrazioni fino a 20 utenze;
e) nr. 1 CONTROLLO TEMPERATURE COMPUTERIZZATE, con linea DSL e tabulati mensili con temperature per sistema "HACPP" per il periodo di un anno;
f) nr.1 QUADRO ELETTRICO GENERALE COMPRESSORI INVERTER;
g) EVAPORATORI – CONDENSATORI – QUADRI CELLE;
h) IMPIANTO DI AREAZIONE FORZATA MEDIANTE ELETTROASPIRATORE CASSONATO, monofase, di 500 W.- portata mc/h. 3200 – dimensioni mm.650x650x650h.- bocca di mandata da mm.290x265- prevalenza mm.24 – esecuzione in lamiera zincata, afonizzato – nr. 2 bocchette di ripresa montate sul cassonetto, completo di QUADRO DI COMANDO MEDIANTE TERMOSTATO DIGITALE e ca. kg. 50 di CANALIZZAZIONE ZINCATA di adeguata sezione – con serranda esterna a gravità e serranda tagliafuoco REI 90.

Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.

euro / cadauno

Nr. 64 **PATTUMIERA CARELLATA IN ACCIAIO INOX 18/10 STANDARD – CAPACITA' lt. 70**

Art. 64 Fornitura, trasporto e montaggio di PATTUMIERA CARELLATA IN ACCIAIO INOX 18/10 STANDARD – capacità lt. 70, diametro mm.400x700h.
Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.

euro / cadauno

Nr. 65 **TAVOLO DI RIGOVERNO STOVIGLIE**

Art. 65 Fornitura, trasporto e montaggio di TAVOLO DI RIGOVERNO STOVIGLIE, da mm.1400x700x850h.- piano di lavoro con alzatine laterale a Sx.- con attacco a testa a testa con la pos. 75 – su supporto, con telaio inferiore, costruzione in acciaio inox 18/10.
Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.

euro / cadauno

Nr. 66 **TAVOLO CON VASCHE DI AMMOLLO E PRELAVAGGIO STOVIGLIE E BACINELLE CARRELLI AD ANGOLO**

Art. 66 Fornitura, trasporto e montaggio di TAVOLO CON VASCHE DI AMMOLLO E PRELAVAGGIO STOVIGLIE E BACINELLE CARRELLI AD ANGOLO, da mm.2000x1200x700x850h.- vasca di ammollo da mm.1160x500x400h.- vasca per il prelavaggio da mm.500x400x250h.- corredata di filtro briciole- su supporto, completo di telaio inferiore, costruzione in acciaio inox 18/10.
Compreso e compensato GRUPPO MISCELATORE CON DOCCIONE E COLLO DI EROGAZIONE.
Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.

euro / cadauno

Nr. 67 **APPARECCHIATURE LAVASTOVIGLIE "PASSANTE" E LAVA-ASCIUGA BICCHIERI**

Art. 67 Fornitura, trasporto e montaggio di APPARECCHIATURE LAVASTOVIGLIE "PASSANTE" E LAVA-ASCIUGA BICCHIERI, costituite da:

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO |
|---------------------|---------------------------|
|---------------------|---------------------------|

1) **MACCHINA LAVASTOVIGLIE "PASSANTE"** da mm.650x750x1440h.- sistema di lavaggio a cesto fisso e getti rotanti – capotte a doppia parete coibentata, sollevabile su 3 lati – nr. 3 programmi specializzati di lavaggio – potenzialità teorica 1300 piatti-ora – dosatore dekl brillantante incorporato – filtri briciole a tuttavasca- in dotazione nr. 2 cestelli per piatti e nr. 1 per posate – bicchieri e tazze – trifase, max. assorbimento Kw. 6,5 – costruzione in acciaio inox 18/10;

2) **LAVA-ASCIUGA BICCHIERI**, da mm.600x600x820h.- nr. 8 programmi di lavaggio – lavaggio igienico mediante cambio dell'acqua dopo ogni fase di lavaggio e di risciacquo – comandi elettronici – depuratori dell'acqua integrato- rigenerazione – asciugatura bicchieri intermittente per 10' – dispositivi di dosaggio- potenza Kw. 7,00 – Volt. 400- trifase – cestello superiore ed inferiore, costruzione in acciaio inox 18/10.

Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.

euro / a corpo

Nr. 68 **TAVOLO DI SERVIZIO IN USCITA LAVASTOVIGLIE**

Art. 68 Fornitura, trasporto e montaggio di **TAVOLO DI SERVIZIO IN USCITA LAVASTOVIGLIE**, da mm.1000x700x850h.- piano di lavoro bordato, con alzatine posteriore e laterale a Dx. – montato su supporto, completo di ripiano inferiore, costruzione in acciaio inox 18/10.

Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.

euro / cadauno

Nr. 69 **TAVOLO DA LAVORO da mm.2000x700x850(h).**

Art. 69 Fornitura, trasporto e montaggio di **TAVOLO DA LAVORO**, da mm.2000x700x850h.- piano di lavoro con alzatine posteriore – su supporto- completo di ripiano inferiore, costruzione in acciaio inox 18/10.

Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.

euro / cadauno

Nr. 70 **DOCCIA AVVOLGITUBI PER LAVAGGIO CARRELLI**

Art. 70 Fornitura, trasporto e montaggio di **DOCCIA AVVOLGITUBI PER LAVAGGIO CARRELLI**, da mm.300x150x300h.- carenato inox completo di mt. 10 di tubo in poliuretano – pressione max. 20 bar.

Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.

euro / cadauno

Nr. 71 **CARRELLO PRIME COLAZIONI**

Art. 71 Fornitura, trasporto e montaggio di **CARRELLO PRIME COLAZIONI** da mm 1310x640x1040h, costruzione in acciaio inox, n°4 ruote piroettanti di cui 2 con freno, completo di:

- n°2 cassette grandini;
- n°2 ripiani per cestelli lavastoviglie;
- n°2 raccogli gocce;
- n°1 contenitore rifiuti;
- n°1 contenitore cucchiaini;
- n°1 scaldalatte mod. MWR da lt.10, riscaldamento con sistema bagnomaria - termostato regolabile - allacciamento 220V - potenza kW3;
- n°2 contenitori termici da lt.8 (si fissano in modo sicuro sul carrello - mantengono la temperatura delle bevande durante il trasporto e la distribuzione - allacciamento 220V).

Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.

euro / cadauno

Nr. 72 **CONTROSOFFITTO ASPIRANTE AUTOLAVANTE VENTILATO**

Art. 72 Fornitura, trasporto e montaggio di **CONTROSOFFITTO ASPIRANTE AUTOLAVANTE VENTILATO**, con sistema integrato di aspirazione e ventilazione a soffitto con completa canalizzazione delle fumane grasse e umide con vantaggi igienico/funzionali e conseguente ottimizzazione dei volumi aspirati con relativo risparmio energetico e migliore risultato estetico finale complessivo.

Il sistema "Plafone Aspirante" garantisce grande flessibilità nella distribuzione diversificata delle portate d'aria con il risultato finale di poter aspirare secondo le affettive necessità delle singole apparecchiature di cottura dislocate nelle varie zone dei locali cucina e permette di aumentare l'aspirazione dei punti dove c'è maggiore formazione di vapore, soprattutto di fumane grasse. Tutta l'aria è aspirata dalle aperture laminari ad alta velocità, un sistema che riesce a sollevare ed eliminare tutte le particelle grasse pesanti; successivamente l'aria stessa transita attraverso elementi filtranti ad alta capacità di trattenimento grassi, facilmente accessibili ed estraibili per un periodico lavaggio diretto in macchina lavastoviglie.

Il sistema è inoltre costituito da:

a) **IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE** con apparecchi integrati "IP54", nel numero previsto in progetto e tale da garantire una luminosità di minimo 600 lux sulle posizioni di lavoro nell'area di cottura e nelle zone preparazione e lavaggi e 400 lux sulle restanti zone, da dimostrare con apposita relazione illuminotecnica da fornire alla D.L.: la tipologia ed il colore degli apparecchi sono a scelta della D.L.;

b) **SISTEMA DI LAVAGGIO AUTOMATICO**, limitatamente agli elementi aspiranti interessati da fumane grasse, con intervento giornaliero programmato e temporizzato (zona cottura), formato da un nocciolo aspirante/autolavante costituito da una camera di aspirazione nella quale i fumi

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO |
|---------------------|---------------------------|
|---------------------|---------------------------|

aspiranti seguono un percorso a labirinto che provoca il trattenimento dei grassi; all'interno della camera è installata una rampa di lavaggio sulla quale sono applicati gli ugelli spruzzatori e polverizzatori, la rampa è collegata alla linea di acqua calda proveniente direttamente dal quadro di distribuzione (il lavaggio di tutte le superfici interne della camera a labirinto viene effettuato secondo il programma giornaliero prefissato sul quadro di controllo). Sul fondo della vasca è posizionato un raccordo filettato per il collegamento alla tubazione di scarico e la presenza costante di un minimo livello d'acqua sul fondo della prima vasca, per azione di controllo con i fumi grassi in transito, ne abbassa la temperatura e contribuisce ad un primo trattenimento del grasso che si mantiene in sospensione anche sulla superficie d'acqua della seconda vasca. Questo elemento è completamente solidale con la struttura del soffitto aspirante, ma allo stesso tempo è posizionato a breve distanza dal piano di cottura e su tutta la lunghezza, ottimizzando l'effetto aspirazione fumi particolarmente grassi e pesanti e facilitando le particolari operazioni di manutenzione alle rampe di lavaggio interne al nocciolo;

c) IMPIANTO DI VENTILAZIONE ED ESTRAZIONE DELL'ARIA mediante un sistema bilanciato di immissione d'aria di reintegro, con l'effetto di contenere fumi e odori nell'aria interessata; il sistema utilizza particolari diffusori canalizzati con forature calibrate (13,7%) per consentire una mandata perfettamente omogenea. Il sistema prevede, inoltre, che l'aria aspirata e successivamente filtrata (come precedentemente illustrato) prosegue il suo percorso canalizzato sino alla espulsione esterna, non venendo mai a contatto diretto con le superfici delle pareti e dei soffitti dei locali soprastanti le strutture del Plafone aspirante: tale soluzione è decisamente innovativa rispetto ai sistemi cosiddetti "passanti" che prevedono il contatto continuo dei residui grassi e dell'umidità presenti nell'aria (dopo che la stessa è transitata attraverso le canaline aspiranti) con superfici murarie, intonaci eccetera, prima di essere definitivamente espulsa, con seri problemi di ordine igienico-sanitario e la conseguente necessità di interventi particolarmente complessi e costosi, per verifiche e operazioni di radicale pulizia.

d) CANALIZZAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO SP. 10/10, completi di flangie, curve, diramazioni a tre vie e pezzi speciali necessari per:

- il collegamento del soffitto aspirante al canale principale e da questo all'aspiratore;
 - il collegamento dei moduli d'immissione al termoventilatore;
 - il collegamento delle cappe anticondensa previste nella zona lavaggio pentole e stoviglie;
- compreso serrande di regolazione, staffe di sostegno, guarnizioni e tenuta stagna per garantire la perfetta unione dei singoli elementi.

e) CAPPE ANTICONDENSA così distinte:

- zona lavaggio pentole dim. 1300x1200x400(h);
- zona lavaggio stoviglie dim. 1000x1000x400(h).

f) QUADRO ELETTRICO - MOD. CON COMANDI IN BASSA TENSIONE A TERNA FUSIBILI per il controllo dei motori a 2 velocità predisposto per termoregolazioni e controllo lavaggio, composto dai seguenti elementi:

- cassa di metallo mm.400x600x200(LxHxP);
- sezione blocco porta;
- nr. 6 pulsanti luminosi che accendono/spengono i motori e lo segnalano;
- nr. 6 frutti con contatti n.o/n.c;
- nr. 1 lampada presenza tensione;
- nr. 1 lampada scatto termico;
- predisposizione serranda;
- morsettiera di potenza motori;
- morsettiera aux.;
- trasformatore 220V./24 Vac.-omologazione e certificazione ditta costruttrice;
- schemi elettrici;
- pulsanti con singole descrizioni con plotter;
- nr. 4 salvamotori;
- nr. 4 contatti aux;
- canaline per passaggio dei cavi elettrici;
- interruttori magnetotermici e differenziali.

g) KIT COMPLETO TERMOREGOLAZIONI, comprensivo di:

- termostato di sicurezza;
- sonda a canale completo di regolazione;
- valvola a 3 vie per batteria;
- servocomando per valvola a 3 vie;
- servocomando per serranda presa aria esterna;
- pressostato differenziale.

Tutte il sistema è previsto con superfici in acciaio inox Aisi 304 per i noccioli aspiranti ed in alluminio anodizzato (eventualmente a scelta della D.L. "preverniciato" di ogni colore RAL) per tutte le zone piane, le lampade e le zone in immissione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'impiego di piani di lavoro, trabatelli, ecc., ogni necessario tipo di scossaline e opere di lattoneria (sia in acciaio inox che in alluminio anodizzato anche preverniciato), Kit termoregolazioni, serrande tagliafuoco e di regolazione, copie della certificazioni e dei disegni cad, ogni singolo cavo elettrico numerato e l'assemblaggio ed il montaggio in opera della struttura a cura del personale specializzato nonché la realizzazione secondo la configurazione prevista negli elaborati di progetto ed ogni altro accessorio, apparecchiatura necessaria al funzionamento anche non espressamente riportata nella presente descrizione.

Compresi e compensati tutti gli oneri per il trasporto degli imballi ai piani, il montaggio con viti, bulloni e altri sistemi di fissaggio, la pulizia del manufatto e lo smaltimento degli imballaggi stessi secondo le recenti norme per la raccolta differenziata, gli accessori per il montaggio in perfetto funzionamento, ogni tipo di assistenza muraria per eventuali adattamenti (compreso fori, carotaggi, passaggi, il ripristino di pavimenti, rivestimenti, ecc.), gli allacci idraulici, termoidraulici, termoregolazione e collegamenti elettrici, le minuterie del caso e le tubazioni necessarie, la regolazione della macchina, le installazioni e l'istruzione del personale all'uso, la pulizia completa degli ambienti ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.

euro / a corpo

Trento, 17/06/2008

Il Tecnico

dott. arch. Raffaele Bordignon